




# Fönsterbänkar

## montering på upplag ("inmurade bänkar")

### Definition och användning

Fönsterbänkar monteras i fönstersmyg på upplag.



### Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Inomhus kapitel.8.3.4 skall uppfyllas.

### Fästmedel

Stenskivor monteras mot underlaget med fästmedel enligt Natursten Inomhus kapitel 8.3.4.

### Montering

Utförs enligt Natursten: Inomhus kapitel 8.3.4. Välj monteringsmetod.

### Stenskivor

Dimensioner, format och toleranser enl. Natursten, Inomhus kapitel 8.3.1 och 8.3.4 samt tabell 8.4. Observera att olika toleranser gäller för olika monteringsmetoder.

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Inomhus kapitel 8.1.

### Projektuppgifter:

Projektnamn: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Underlag:

- Betong  
 Trä  
 Gipsskiva  
 Annat \_\_\_\_\_

### Fästmedel:

- Cementbruk  
 Fästmassa  
typ/fabrikat \_\_\_\_\_  
 Lim  
typ/fabrikat \_\_\_\_\_  
 Annat: \_\_\_\_\_

Stensort: \_\_\_\_\_

Ytbearbetning: \_\_\_\_\_

Bänkformat: \_\_\_\_\_

Stentjocklek: \_\_\_\_\_

### Skyddstäckning

Utförs enligt Natursten, Inomhus kapitel 4.4.23 i tillämpliga delar.

### Byggstädning

Utförs enligt Natursten Skötselinstruktion Inomhus.

Fog mellan bänkskivor (fogbänkar):

3 mm bred

5 mm bred

Anslutning mot fönster

5 mm fog mot karm som fogas

med elastisk fogmassa.

Inlägges enligt ritning: \_\_\_\_\_

Skyddstäckning utförs enl ritning

Skyddstäckning utföres enl nedan:

Undre skikt: \_\_\_\_\_

Övre skikt: \_\_\_\_\_

Särskilda instruktioner för byggstädning  
gäller enligt: \_\_\_\_\_



Sveriges Stenindustriförbund 2006

Industrigatan 6, 291 36 KRISTIANSTAD

Tel 044-20 97 80, www.sten.se, e-post: ssf.sfi@sten.se